

CINTA ADHESIVA POR AMBAS CARAS

Cinta adhesiva por ambas caras, basada en una película de Polipropileno Biorientado, la cual le brinda gran resistencia a la tensión. Su adhesivo de caucho sintético/resina le brinda alta fuerza de adhesión inicial y deslizamiento a gran variedad de superficies incluyendo, algunas de baja energía superficial.

USOS Y APLICACIONES

El adhesivo de caucho – resina de cinta 9074 es ideal para unir una gran variedad de tipos de papeles, plásticos y metales.

La cinta 9074 se utiliza para fijar volantes, afiches y todo tipo de artículos publicitarios.

INSTRUCCIONES DE USO

Para obtener una adhesión óptima, las superficies sujetas a unión, deben estar limpias, y bien secas. Para limpiar son buenos solventes el Alcohol isopropílico.

Para obtener buenos resultados, la unión a la superficie limpia y seca, debe hacerse entre 21°C y 38°C. No se recomienda hacer aplicaciones por debajo de 10°C, sin embargo, si la aplicación ha sido bajo las condiciones recomendadas, la cinta se desempeñará bien a bajas temperaturas.

No se recomienda en polietileno no tratado, empalmes al vuelo, para aplicaciones con productos químicos y solventes o en aplicaciones expuestas a U.V., humedad y altas temperaturas.

